OLYMPUS **TG-6** *Tough*

La référence des compacts étanches et Outdoor

- **Étanche jusqu'à 15m, Antichoc à 2,1m, Résiste au froid jusqu'à -10°C, Résiste au poids jusqu'à 100kg**
- **Optique lumineuse F/2.0**
- **Téléconvertisseur numérique x2**
- **Enregistrement au format RAW**
- **4 modes de prises de vues Macro / 5 modes de photographie sous-marine**
- **Focus Stacking, Focus bracketing, Mode PRO Capture**
- **WIFI intégré pour le contrôle, le partage et la retouche via l'application O.I Share**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résolution	**12 MPIXELS**
Capteur Processeur	Live MOS Processeur **TruePic VIII**
Sensibilité ISO	De LOW (100) - 12800 ISO
Focus	CMOS à détection de contraste
Vitesse d'obturation	1/2 to 1/2000 sec
Ecran	LCD 3.0" 1040 pixels
Connectivité	Wifi integré OI Share et OI Track Port Micro USB standard pour la recharge avec un chargeur de smartphone

GAMME DE COULEURS

Noir Rouge

LANCEMENT

Juin 2019

OLYMPUS TG-6 Tough

Particularités tout-terrain	Résistant à la poussière, Résistant au gel jusqu'à -10°C, Etanche jusqu'à 15m, Résistant aux chocs jusqu'à 2.1m, Résistant à l'écrasement jusqu'à 100kg, Anti-buée
Capteur & Processeur	
Type	Capteur 1/2
Nombre de pixels	12 million pixels - Aspect ratio : 1.33 (4:3)
Processeur	TruePic VIII
Objectif	
Zoom optique	4x
Ouverture	F: 2.0 – 4.9
Structure	9 lentilles, 7 groupes
Longueur focale	4.5mm – 18.0 mm (equiv 35mm : 25mm -100mm)
Ecran	
Type	LCD 3"
Nombre de pixels	1 040K pixels
Mise au point	
Système autofocus	CMOS détection de contraste
Modes	Single AF (S-AF) / AF tracking / Manual Focus (MF)
Détection de visage / Détection d'oeil	Oui / Oui
Point de focus	25 points
Mode macro	Mise au point rapprochée à 1cm
Mesure de lumière	Digital ESP metering / spot metering
Système d'exposition	
Vitesse d'obturation	1/2 to 1/2000 sec.
Compensation d'exposition	±2 EV, ajustable par 1/3 EV paliers
Modes	Intelligent Auto (iAUTO), Program Auto (P), Aperture Priority (A), Movie (Standard, 4K, High-speed), Custom1, Custom2, Underwater (Underwater snap, Underwater wide, Underwater macro, Underwater microscope, Underwater HDR), Microscope (Microscope, Focus stacking, Focus bracket, Microscope control), Scene Mode (SCN)
Stabilisation d'images	
Performance	2,5 EV* (Longueur focale à 18mm. – Equivalence : 100mm) *Basé sur les conditions de mesures CIPA
Filtres artistiques	Pop Art, Soft Focus, Pale & Light Color, Grainy Film , Pin Hole, Diorama, Cross Process, Gentle Sepia, Dramatic Tone, Key Line, WaterColor, Vintage, Partial Color, Bleach Bypass, Instant Film
Téléconvertisseur intégré	x2 (P, A, Movie mode), x2/x4 (Mode Microscope)
Bracketing	
Focus bracketing	Nombre d'images 10 / 20 / 30
Focus staking	Avec* *L'Angle de vue devient légèrement plus petit
Modes scènes	
Mode	Portrait, e-Portrait, Paysage, Portrait + paysage, Scène de nuit à main levée, Scène de nuit, Portrait + Scène de nuit, Enfant , Sport , Candlelight, Couché de soleil, Feux d'artifices, Plage et Neige, Panorama, Live Composite, Backlight HDR
Sensibilité	
Mode Automatique	100-1600 ISO
Mode Manuel	100-12800 ISO
Balance des blancs	
Modes	Auto WB, 6 préréglages WB, 3 WB sous-marin , 4 Capture WBs, WB personnalisable (réglage Kelvin)
Prise de vue maximale en rafale	[Sequential shooting H]* : approx 20 ips sélectionnable 10/20ips [Sequential shooting L] : approx 5 ips [Pro Capture]* : approx 10 ips *Obturateur électronique
Flash interne	
Modes	Auto, Red Eye Reduction, Slow sync.(1st curtain), Red-eye Slow sync.(1st curtain), Fill-in, Manual(1/1(FULL) to 1/64), Flash Off
Contrôle de l'intensité du flash	Jusqu'à ±2 EV par paliers de 1/3 EV
Flash sans fil	
Comptabilité	FL-50R, FL-36R, FL-300R, FL-600R, FL-900R, FL-700WR
Canal	1
Groupe	1 groupe
Enregistrement vidéo	
Format d'enregistrement	MOV(MPEG-4AVC/H.264)
Qualité vidéo	3840x2160(4k) / 30p, 25p / (Bit rate: Approx. 102Mbps) 1920x1080(FHD) / 30p, 25p / (SF,F,N) 1920x1080(FHD) / 60p, 50p / (SF,F,N) 1280x720(HD) / 30p,25p / (SF,F,N) 60ｐ：59.94ips、50ｐ：50.00ips、30ｐ：29.97ips、25ｐ：25.00ips、 FHD (SuperFine / 52Mbps, Fine / 30Mbps, Normal / 18Mbps) HD (SuperFine / 52Mbps, Fine / 30Mbps, Normal / 18Mbps)
Temps maximum d'enregistrement	Approx. 29min
Vidéo time lapse	3840×2160(4K) / 5ips 1920×1080(FHD) / 5ips, 10ips, 15ips 1280×720(HD) / 5ips, 10ips, 15ips, 30ips
Vidéo haute vitesse	1920x1080 (FHD) / 120 ips, temps d'enregistrement 20 sec. 1280x720 (HD) / 240 ips 20 sec., temps d'enregistrement 20 sec. 640x360 (SD) / 480 ips 20 sec., temps d'enregistrement 20 sec.
Enregistrement du son	
Format d'enregistrement	Wave Format (Stereo linear PCM/16-bit, Sampling frequence 48kHz)
Microphone / haut-parleur	Microphone stereo intégré / Haut-parleur intégré
Fonctions du microphone	Réduction du bruit du vent, volume d'enregistrement, limiteur de volume du microphone Doublage audio possible pour les images fixes (jusqu'à 30 sec.) *Peut affecter la qualité audio.
Connectivité	
Wi-Fi	Via l'application OI.Share
Edition	
Edition vidéo	Découpage (début / find / Extraction d'image de la vidéo (4K seulement))
Fonction d'edition	RAW data, Gradation auto, Monochrome, Sepia, Red-eye fix, Saturation, Redimension (1280x960, 640x480, 320x240), découpage, Aspect, e-Portrait, Image Overlay, Post recording
Edition format RAW	L'édition de RAW est basée sur les réglages de l'appareil (et inclu e-Portrait, Art Filter, ART-BKT).
Connectiques	USB (microB), Micro HDMI (type D), USB2.0 Hi-Speed
Alimentation	
Batterie	LI-92B Li-ion batterie
Adaptateur AC	F-5AC
Nombre de prises de vues maximales	Approx. 340 photos (en utilisant UHS-I carte Exceria avec le mode IS activé de Toshiba)
Durée de vie de la batterie pour l'enregistrement de vidéo	Approx. 50 minutes* (sous les standard JEITA) Approx. 110 minutes (lorsque le zoom et les autres fonctions ne sont pas activés) * Lorsque le temps maximum d'enregistrement de 29 minutes est répété
Dimensions/Poids	
Dimensions	W:113 mm H:66 mm D:×32.4 mm
Poids	Approx. 253 g (avec la batterie et la carte mémoire, basé sur les standars CIPA)
Contenu de la boîte	Appareil photo TG-6, Câble USB, Dragonne, Manuel d'instruction, Carte de garantie, Batterie LI-92B, F-5AC chargeur de batterie

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Caisson étanche PT-059
jusqu'à 15m pour TG-6

FCON-T01
Convertisseur Fisheye

FCON-T02
Convertisseur Fisheye circulaire

FD-1
Diffuseur de flash

LG-1
Bague LED

CHS-09
Dragonne flottante



CSCH-121
Étui

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil photo TG-6, Câble USB, Dragonne, Manuel d'instruction, Carte de garantie, Batterie LI-92B, F-5AC chargeur de batterie

INFORMATIONS LOGISTIQUES

EAN	REFERENCE	DESCRIPTION
4545350052676	V104210BE000	TG-6 Noir
4545350052690	V104210RE000	TG-6 Rouge

Dimensions du produit (W x L x H) : 113×66×32.4mm
Poids produit : 253g
Dimensions Make-up Box (W x L x H) : 193 x 143 x 72.5mm
Poids make-up box : 750g
Dimensions Master carton (W x L x H) : 401 x 306 x 172mm
Poids Master carton : 6200 g
Qté Master carton : 8